

Matériel :

Tasseau de section 28x13mm

Moulure de section 28mm x (+ou-) 5mm

Clous, vis à toutes petites têtes (les plus fines), colle à bois

Scie sauteuse, perceuse avec mèche à bois de 6 mm de diamètre

Marteau, papier de verre, mètre.

Fabrication du cadre (bien respecter les dimensions)





1. Découper dans le tasseau 28x 13, 2 morceaux (A) de 29.7 cm.
2. Découper dans la moulure 28x5, 3 morceaux (B) de 21 cm.
3. Clouer et coller (fig 1)
4. Découper dans le tasseau 28x5, 2 morceaux (C) de 7 cm avec un angle à 45° à une de leurs extrémités. (fig 2)
5. Les clouer coller (fig 3)
6. Découper un morceau (D) de 18.7 cm dans le tasseau 28x13.
7. Le clouer et le coller (fig 4)
8. Enfin, découper dans la moulure 28x5 , 4 morceaux (E) de 24.1cm (*).
9. Les clouer coller (fig 5)

Le cadre est prêt

10. Découper la planche de contreplaqué 29.7x21cm en deux (21x14.8)
11. fixer les portes avec des charnières (2 par porte).
12. pour la poignée et la fermeture des volets, chacun peut en fixer ou pas

* attention, ces dimensions tiennent compte du fait que nous avons un tasseau de 28x13 (28x l).

Si le tasseau n'est pas de la dimension 28x13 , recalculer la longueur des moulures E ($28 - 2 \times l$)



taille maxi de l'image visible 17x27cm

taille maxi document plastifié, 17,5x27,5cm